Калорифер КСк 3-2 применяется в системах отопления различных промышленных площадей (складских, производственных и др.)

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра		
Производительность по воздуху, $м^3$/ч		

Производительность по теплу, кВт	
Площадь поверхности теплообмена, м^2	
Площадь фронтального сечения, м^2	
Площадь живого сечения, м^2	
Число ходов по теплоносителю	
Масса, кг, не более	
КСк 3-2	
2500	
47,4	
12,7	
0,244	

0,00094

4

29

Технические характеристики указанные в таблице приведены для режима:

- температура воды на входе – 150°С;

- температура воды на выходе – 70°С;

- температура воздуха на входе – минус 20°С;

- массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м^2 с;

- скорость воды в трубах - 0,7 ± 0,035 м/с;

- аэродинамическое сопротивление 3-х рядных калориферов - 53,5 $^{+4,28}$

Теплоноситель - горячая или перегретая вода с параметрами:

- рабочее давление не более - 1,2 МПа;

- температура не более - 190°С.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



[redacted] размеры, мм

1,85