Калорифер КСк 4-3 водяной предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	
Производительность по воздуху, $м^3$/ч	
Производительность по теплу, кВт	
Площадь поверхности теплообмена, $м^2$	
Площадь фронтального сечения, $м^2$	
Площадь живого сечения, $м^2$	
Число ходов по теплоносителю	
Масса, кг, не более	

КСк 4-3
3150
70,4

19,8

0,290

0,00123

4

40

Технические характеристики указанные в таблице приведены для режима:

- температура воды на входе – 150°С;

- температура воды на выходе – 70°С;

- температура воздуха на входе – минус 20°С;

- массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м^2 с;

- скорость воды в трубах - 0,7 ± 0,035 м/с;

- аэродинамическое сопротивление 3-х рядных калориферов - 53,5 $^{+4,28}$

Теплоноситель - горячая или перегретая вода с параметрами:

- рабочее давление не более - 1,2 МПа;

- температура не более - 190°С.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Присоединительные размеры, мм

A

A1±3

A2

A3

B

B1±3

B2

L

Dy

n

n2

V, м	3
250	
426	
450	
305	
750	
828	
852	
900	
32	
6	
2	

0,073