Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-100М5W2 предназначен для отопления офисных, торговых, спортивных, административных, складских, промышленных, гаражных помещений, а также для предприятий автосервиса и животноводческих комплексов.

Благодаря элегантному внешнему виду и пластиковому корпусу тепловентилятор ***КЭВ-100М5W2***
множно использовать в помещениях с дизайнерским интерьером.

Тепловые характеристики тепловентилятора приведены при температуре воздуха в помещении +15^{0}С , и максимальном расходе воздуха

Водяной источник тепла;

Параметры питающей сети, В/Гц - 220/50;

Расход воздуха, м^3/час - 6500;

Габаритные размеры, мм - 880 x 555 x 780;

Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя - 3/4";

Вес (без воды), кг - 28,2;

Максимальный ток, А - 2;

Потребляемая мощность двигателей, Вт - 420;

Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) - 59;

Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления, шт. - 1

Тип теплоносителя: горячая вода
Мощность, кВт: 100
Расход воздуха, м³/ч: 2200
Диапазон регулирования мощности (за счет вентилятора), %: 50% - 100%
Диапазон регулирования мощности (за счет подачи теплоносителя)
Диапазон температуры воздуха на выходе, °С: 5 - 35
Диапазон температуры воды, °С: 70 - 90
Длина свободной изотермической струи, м: 22