



Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-142М5W4 предназначен для отопления офисных, торговых, спортивных, административных, складских, промышленных, гаражных помещений, а также для предприятий автосервиса и животноводческих комплексов.

Благодаря элегантному внешнему виду и пластиковому корпусу тепловентилятор можно использовать в помещениях с дизайнерским интерьером.

Тепловые характеристики тепловентилятора приведены при температуре воздуха в помещении +15⁰С , и максимальном расходе воздуха

Водяной источник тепла;

Параметры питающей сети, В/Гц - 220/50;

Расход воздуха, м³/час - 5000;

Габаритные размеры, мм - 880 x 555 x 780;

Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя - 3/4";

Вес (без воды), кг - 28,2;

Максимальный ток, А - 2;

Потребляемая мощность двигателей, Вт - 420;

Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) - 59;

Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления, шт. - 1



Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-142М5W4 (режим вентилятора: 50% и 100%)
Средняя температура воздуха в помещении: 17,5 °С
Температура воды: 60 °С
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-142М5W4