



Вентиляторы радиальные среднего давления **ВР-285-44** предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей с температурой не выше плюс 80 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других целей в условиях умеренного (У) климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Агрессивность газовых смесей по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не должна быть выше агрессивности воздуха, содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³.

Обозначение **вентилятора ВР-285-44** аналогично обозначениям **ВЦ-14-46, ВР-305-46, ВР-15-45, ВР-300-45.**

По желанию Заказчика возможно изготовление вентиляторов во взрывобезопасном исполнении. **(ТУ-4861-001-35263523-00)**

Данные вентиляторы по своим габаритным размерам и техническим характеристикам полностью соответствуют вентиляторам с маркировкой **ВЦ-14-46**; **ВР-305-46**; **ВР-300-45**; **ВР-15-45**; **ВР-280-46**.

Обозначение вентилятора

Двигатель

мощность, кВт

об./мин.

ВР-285-44-2,5

(Виброизоляторы ДО-38 или

ДО-39 по 4 шт на 1 вентилятор)

0,37

1500

0,55

0,75

2,2

3000

3,0

4,0

5,5

ВР-285-44-3,15

(Виброизоляторы

ДО-39 по 4 шт на 1 вентилятор)

0,55

1000

0,75

4,0

1500

5,5

7,5

ВР-285-44-4

(Виброизоляторы ДО-39 или

ДО-40 по 4 шт на 1 вентилятор)

1,1

1000

1,5

2,2

4,0

1500

5,5

7,5

ВР-285-44-5

(Виброизоляторы ДО-40 или

ДО-41 по 5 шт на 1 вентилятор)

4,0

1000

5,5

7,5

11,0

1500

15,0

18,5

22,0

30,0

В комплект поставки виброизоляторы не входят, поэтому при заказе необходимо отдельно оговаривать комплектность.

Вентиляторы радиальные ВР-285-44