



## Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-6С40Е

применяется для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.

У тепловентилятора этой модели установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +40<sup>0</sup>С.

Температура окружающего воздуха - 40...+40°C

Относительная влажность воздуха при температуре 20°C не более 80%

Содержание пыли и других примесей в воздухе не более 10мг/м<sup>3</sup>

Не допускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические волокна).

Электротепловентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях категории В,Г,Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26).

Допустимость эксплуатации завес в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.)

Модель тепловентилятора

**КЭВ-6С40Е**

Электрический источник питания



Параметры питающей сети, В/Гц

380/50

Режимы мощности\*\*, кВт

\*/3/6

Расход воздуха, м<sup>3</sup> /час

560

Подогрев воздуха\*\*, °С

- режим вентилятора
- режим 30% тепловой мощности
- режим 50% тепловой мощности
- режим 70% тепловой мощности
- режим 100% тепловой мощности

0

-

16

-

32

Диапазон регулирования температуры воздуха,

+5...+40

Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота

335

345

460

Вес, кг

9

Максимальный ток, А

9,3

Потребляемая мощность двигателя, Вт

50

Частота вращения, об/мин

1300

Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А)

42

\* режим вентилятора

\*\* в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на  $\pm 5\%$  от указанных.