



Цена 1920 руб.

### Технические характеристики

Режимы мощности: 0.75/1.5 кВт.  
Напряжение питания: 220 В.  
Габариты (Ш×В×Г): 200×210×175 мм.  
Максимальный подогрев воздуха: 70 °С.  
Производительность по воздуху: 130 м<sup>3</sup>/ч.  
Вес: 3 кг

### Назначение тепловентиляторов

Тепловентиляторы "Hintek" предназначены для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских, помещений. Тепловентилятор нагревает воздух в помещении многократно быстрее конвекционного радиатора той же мощности. Направив тепловентилятор в нужную сторону можно моментально создать зону с комфортными условиями.

### Области применения тепловентиляторов

- Производство: тепло на рабочем месте - мастерские, цеха, бытовки и др.
- Офис, магазин: быстрый нагрев воздуха в помещении.
- Стройка: тепло в строящихся зданиях, локальный направленный обогрев. Просушка при штукатурных, малярных работах.

### Конструктивные особенности тепловентиляторов

- Ступенчатое регулирование мощности.
- Регулирование температуры воздуха в помещении от 0 до 40°С.
- ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород.
- Защита от перегрева.
- Прочный стальной корпус защищенный от коррозии.
- Бесшумный электродвигатель.
- У моделей 5 - 18 кВт в комплектацию входит евроразъем с ответной частью.

## Тепловентилятор Hitek T-02220