



Цена 12705 руб.

Цена со скидкой: 10100 руб.

### ***Технические характеристики***

Режимы мощности: х/12/24 кВт.

Напряжение питания: 380 В.

Габариты (ШхВхГ): 390х510х595 мм.

Максимальный подогрев воздуха: 31<sup>0</sup>С.

Производительность по воздуху: 1700 м<sup>3</sup>/ч.

Вес: 25 кг

### ***Назначение тепловентиляторов***

**Тепловентилятор Hintek T-24380** предназначен для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских, помещений. Тепловентилятор нагревает воздух в помещении многократно быстрее конвекционного радиатора той же мощности. При направлении тепловентилятора **теповентилятора**  
**Hintek T-24380**

в нужную сторону можно моментально создать зону с комфортными условиями.

### **Области применения тепловентиляторов**

- Производство: тепло на рабочем месте - мастерские, цеха, бытовки и др.
- Офис, магазин: быстрый нагрев воздуха в помещении.
- Стройка: тепло в строящихся зданиях, локальный направленный обогрев. Просушка при штукатурных, малярных работах.

### **Конструктивные особенности тепловентиляторов**

- Ступенчатое регулирование мощности.
- Регулирование температуры воздуха в помещении от 0 до 40°C.
- ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород.
- Защита от перегрева.
- Прочный стальной корпус защищенный от коррозии.
- Бесшумный электродвигатель.
- У моделей 5 - 18 кВт в комплектацию входит евроразъем с ответной частью.